

KOLOSSOS

Декоративная минеральная зернистая штукатурка для наружных и внутренних работ

KOLOSSOS – декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ, изготовленная из выдержанной воздушной гашеной извести и отборной мраморной крошки согласно историческим традициям. Компоненты, входящие в состав рецептуры данного материала, гарантируют отличные рабочие свойства и надежную защиту поверхности.

Высокий уровень содержания щёлочи в извести и хорошая проникающая способность делают материал превосходным натуральным агентом против плесени.

KOLOSSOS отличается разнообразием способов нанесения, в том числе Travertino (камень травертин). При желании поверхность штукатурки может слегка подглянцовываться.

Цвет

Белый, колеруется натуральными оксидными красителями.

Область применения

Наносится на все виды поверхностей (наружные и внутренние), предварительно подготовленные:

- минеральные поверхности, известковые или цементные штукатурки и старые известковые поверхности, гипсокартон, гипсовые штукатурки, **химически совместимые с известью** и предварительно прогрунтованные.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и солевых пятен.

Со старых осыпающихся поверхностей удалить все осыпающиеся частицы, поврежденные участки очистить с помощью инструмента, либо напором воды высокого давления.

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы **ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**.

В качестве грунта применяются специальные материалы, имеющие шершавую структуру (**Saifseal Beton Quartz, Quarzo medio, Quarzo fine**). Не менее чем через 6 – 12 часов (в зависимости от погодных условий) наносится **KOLOSSOS** выбранной вами техникой.

Рекомендации и способы нанесения

KOLOSSOS готов к применению и не требует добавления воды. Нельзя работать в жару и под прямыми солнечными лучами. Перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать любым механическим способом.

Первый слой **KOLOSSOS** наносится тонко и равномерно при помощи тёрки или шпателя из нержавеющей стали. Когда первый слой полностью высохнет (через 8 часов), наносят второй слой, создавая необходимый рисунок.

В том случае, если нужно получить более гладкую поверхность, дают материалу слегка под-

сохнуть, затем (при необходимости) увлажняют водой с помощью губки и тщательно полируют стальным шпателем до получения желаемого эффекта.

Необходимо защищать фасад от дождя в течение первых 48 часов после нанесения материала (время усадки и твердения извести).

Для дополнительного лессирующего эффекта после высыхания **KOLOSSOS** возможно нанести матовую глазурь (**Velatura, Aretino**), разбавленную согласно описанию и заколерованную в желаемый цвет. Также прекрасный декоративный эффект и защиту придают нанесенные поверх штукатурки воски **Cera Petra (Gold, Silver)**.

Условия нанесения

- Не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами, а также на горячую поверхность.
- Не наносить на поверхность в дождливую погоду и при температуре воздуха или поверхности ниже +5°C.
- Во время нанесения основа не должна быть влажной.
- Не наносить на постоянно мокнущие основы.
- Штукатурка наносится при температуре окружающей среды и поверхности от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха меньше 75%

Меры предосторожности

- Беречь от замерзания.
- Тщательно закрывать после использования.
- Хранить в закрытой ёмкости, в прохладном месте вдали от нагревательных приборов.
- Обязательна инструкция по применению.
- Пустые ёмкости или с остатками засохшей штукатурки должны быть должным образом утилизированы.
- Т.к. продукт содержит известь, то необходимо беречь глаза в процессе нанесения.

Спецификации и другая техническая информация

Значения при 20°C и 60% влажности

Плотность	1,6 - 1,7 кг/л
Расход (зависит от выбранной фактуры и степени подготовки поверхности)	25 кг / 10 - 15 м ²
Расход, кг/м ²	1,3 - 2,5 кг/м ²
Фасовка	25 кг
Срок хранения (в сухом прохладном месте)	Не более 36 месяцев
Полное высыхание	12 – 24 часа (в зависимости от погодных условий)
Перекрытие	Между слоями 8 часов
Внешняя / внутренняя	Да/Да
Цвет	Колеркарта
Связующее	Акриловый полимер
Основной наполнитель	Известь, мраморная крошка
Очистка инструмента	Теплая вода

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даем для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.