

HYDRO PROTECTION (H2NO)

Прозрачная водоотталкивающая интерьерная/экстерьерная пропитка для известковых штукатурок

HYDRO PROTECTION - прозрачная водоотталкивающая пропитка, идеально подходящая для защиты поверхностей известковых штукатурок и материалов из камня. Может применяться при интерьерных и фасадных работах.

HYDRO PROTECTION обеспечивает прозрачную и прочную защиту поверхности, придает штукатурке стойкость к воздействию ультрафиолета. Пропитка, прежде всего, подходит для очень влажных помещений, таких как душевые, ваннные комнаты и т.д. **HYDRO PROTECTION** эффективно защищает фасады от разрушений, вызванных повышенной влажностью и обильными осадками.

Специальный состав **HYDRO PROTECTION** позволяет пропитке отлично проникать в поверхность, которая подлежит обработке, без влияния на её воздухопроницаемость, цвет и внешний вид. Подходит для нанесения на исторические фасады и старые известковые основы.

Внешний вид

Прозрачная жидкость

Подготовка поверхности

Перед применением **HYDRO PROTECTION** на известковые основы дождитесь 48 часов после нанесения завершающего слоя штукатурки. Поверхности из камня должны быть сухими и защищенными от дождя.

Способ нанесения

Тщательно перемешайте перед применением. Наносите **HYDRO PROTECTION** с помощью кисти или краскопульта при низком давлении. При этом необходимо убедиться, что распыляющее устройство распределяет пропитку равномерно по поверхности. Для достижения водоотталкивающего эффекта наносится как минимум 2 слоя **HYDRO PROTECTION**. Время ожидания между слоями 24 часа. Для сильно пористых основ рекомендуется применять **HYDRO PROTECTION** до полного насыщения поверхности пропиткой.

Продукт достигает всех заявленных водоотталкивающих свойств по истечению 7 дней после нанесения.

Меры предосторожности: по возможности избегать ненужного попадания материала на кожу. Использовать при работе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). При попадании в глаза промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу

Спецификации и другая техническая информация **Значения при 20°C и 60% влажности**

Плотность	1,05 – 1,1 кг/л
Расход (зависит от выбранной фактуры и степени подготовки поверхности)	1 л / 10 - 12 м ²
Расход, г/м ²	100 - г/м ²
Фасовка	1 л
Срок хранения (в сухом прохладном месте)	Не более 36 месяцев
Полное высыхание	48 часа
Перекрытие	Между слоями 24 часов
Внешняя / внутренняя	Да/Да
Очистка инструмента	Теплая вода

ПРИМЕЧАНИЕ: Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.
