

# MILLELUCI

## Многоцветная мозаичная декоративная супермоющаяся краска для внутренних работ

**MILLELUCI** - мультиколерная краска, состоит из акриловых частичек двух или более цветов в соединении с плиолитовой смолой. Материал отличается высокой устойчивостью к различного рода воздействиям, легко моется, не выцветает под действием УФ-излучения. Экологически безопасна.

### Области применения

Наносится на все поверхности (гипсовые, деревянные, металлические и др.)

### Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

Затем наносится белая акриловая грунтовка **Primer White**. При использовании прозрачной грунтовки, в качестве первого слоя необходимо использовать белые матовые краски на водной основе (**Acryl 100, Uno Top**). Если в цвете не присутствует белых частичек, то фон нужно подколоровать под цвет самых светлых вкраплений.

### Нанесение

Перед нанесением размешайте краску при помощи переливания. Нельзя использовать для перемешивания **Milleluci** механические миксеры! Краска готова к применению, но при необходимости можно добавить не более 100 г воды. **Milleluci** наносится специальным компрессором в два слоя (расстояние между стеной и пистолетом 30 см), создающим давление 2-2,5 АТМ, с диаметром сопла 2,5 мм. Наносить рекомендуется при температуре от +5 до +40°C. Во время нанесения держать окна открытыми. Время высыхания между слоями 6 часов, полное высыхание 24 часа. Инструменты очищаются с помощью Уайт- спирита.

**Внимание!** Хотя материал является экологически чистым, но имеет слабый запах, необходимо производить работы в хорошо проветриваемом помещении.

### Технические характеристики

Тип связующего	плиолитовая смола, акриловый полимер	
Плотность	1,03 кг/л	
Сухой остаток	28,5%	
pH	7,5+/-0,5	
Температура хранения	от +5 до +40°C	
Температура нанесения	от +5 до +40°C	
Срок хранения	в сухом прохладном месте 36 мес	
Разбавление	2 % водой	
Время высыхания	4 часа до касания	
Расход (зависит от желаемой плотности нанесения и выбранного цвета)	5 л	12 - 20 м <sup>2</sup>
	15 л	45 - 55 м <sup>2</sup>
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,3 кг/м <sup>2</sup>	
Фасовка	5 л; 15 л	

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.