

# MARBLE

## **Декоративная штукатурка на известковой основе для наружных и внутренних работ с эффектом мрамора**

**Marble** – декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ, изготовленная на основе мраморного порошка и выдержанной гашеной извести согласно традиционным рецептам. Состав этого материала гарантируют отличные рабочие свойства и надежную защиту поверхности. Высокий уровень содержания щебёночки в извести и хорошая проникающая способность делают материал превосходным натуральным агентом против плесени.

**Marble** является моющимся и водонепроницаемым, негорючим и безопасным для окружающей среды и вашего личного здоровья.

Колеруется натуральными оксидными пигментами. При нанесении образует мягкую бархатистую поверхность, которая легко подглянцовывается.

### Цвет

Белый, колеруется натуральными оксидными красителями.

### Область применения

**Marble** может быть нанесен на любые наружные и внутренние поверхности, на все виды штукатурки, гипсокартона, предварительно подготовленные соответствующим образом (в зависимости от типа поверхности).

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и солевых пятен.

Со старых осыпающихся поверхностей удалить все осыпающиеся частицы, поврежденные участки очистить с помощью инструмента, либо напором воды высокого давления.

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы **ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**.

В качестве грунта применяются специальные материалы, имеющие шершавую структуру (**Saifseal Beton Quartz, Quarzo medio, Quarzo fine**). Не менее чем через 6 – 12 часов (в зависимости от погодных условий) наносится **Marble** выбранной вами техникой.

### Рекомендации и способы нанесения

**Marble** готова к применению и не требует добавления воды. Нельзя работать в жару и под прямыми солнечными лучами.

Нанесите первый слой штукатурки **Marble** при помощи нержавеющей шпателя. Когда первый слой подсохнет, примерно через 6 часов, нанесите второй слой **Marble** выбранной вами техникой (в зависимости от желаемого финишного эффекта).

Покрытие дают слегка подсохнуть, затем полируют, придавая законченный вид поверхности: при необходимости стену увлажнить водой с помощью губки и тщательно полировать стальным шпателем, смачивая его водой, до создания гладкого бархатистого внешнего вида. Защитите фасад от дождя в течение первых 48 часов после нанесения материала (время усадки и твердения извести).

### **Условия нанесения**

- Не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами, а также на горячую поверхность.
- Не наносить на поверхность в дождливую погоду и при температуре воздуха или поверхности ниже +5°C.
- Во время нанесения основа не должна быть влажной.
- Не наносить на постоянно мокнущие основы.
- Штукатурка наносится при температуре окружающей среды и поверхности от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха меньше 75%

### **Меры предосторожности**

- Беречь от замерзания.
- Тщательно закрывать после использования.
- Хранить в закрытой ёмкости, в прохладном месте вдали от нагревательных приборов.
- Обязательна инструкция по применению.
- Пустые ёмкости или с остатками засохшей штукатурки должны быть должным образом утилизированы.
- Т.к. продукт содержит известь, то необходимо беречь глаза в процессе нанесения.

### **Спецификации и другая техническая информация**

### **Значения при 20°C и 60% влажности**

|  |  |
|--|--|
| Плотность  | 1,6 +/-3% кг/л                                   |
| Расход (зависит от выбранной фактуры и степени подготовки поверхности) | 25 кг / 22 - 27 м <sup>2</sup>                   |
| Расход, кг/м <sup>2</sup>  | 0,9 – 1,1 кг/м <sup>2</sup>                      |
| Фасовка  | 25 кг  |
| Срок хранения (в сухом прохладном месте)                               | Не более 36 месяцев                              |
| Полное высыхание   | 12 – 24 часа (в зависимости от погодных условий) |
| Перекрытие   | Между слоями 8 часов                             |
| Внешняя / внутренняя   | Да/Да  |
| Цвет   | Колеркарта                                       |
| Связующее  | Акриловый полимер                                |
| Основной наполнитель   | Известь  |
| Очистка инструмента  | Теплая вода                                      |

---

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.