

NAXOS

Декоративное текстурное металлизированное интерьерное покрытие с эффектом тончайшего шёлка

NAXOS – эксклюзивное декоративное финишное покрытие для внутренних работ с уникальными металлизированными пигментами и калиброванным золотистым или серебристым кварцевым наполнителем. **NAXOS** легко наносится, придает стенам эффект античной ткани, тончайшего шелка, и идеально подходит как для классического, так и для современного интерьера. Кварцевый наполнитель придаёт покрытию исключительную игру цвета и света: золотистый или серебристый песок рефлекторно отражается в гладком компоненте, создавая визуально дополнительный объём.

Цвет: базы серебро (argento) и золото (oro); колеруются водоразбавляемыми и универсальными красителями.

Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы **ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**.

После полного высыхания нанести белую грунтовку **Primer White** в два слоя. Время высыхания между слоями -12 часов; полное высыхание - 24 часа.

Способ нанесения

Велюровым валиком или краскопультом нанести один слой полуглянцевой или матовой краски-основы, предварительно разбавленный на 10% водой и заколерованный в тон финишного покрытия. После полного высыхания краски-основы нанесите финишное покрытие **NAXOS** одним из следующих способов (в зависимости от желаемого эффекта).

Эффект «шёлковой ткани»

Нанести один-два слоя **NAXOS**, заколерованной в выбранный Вами цвет, при помощи мягкой кисти, чтобы получить желаемый рисунок. Время высыхания между слоями 12 часов.

«Заглаженный» эффект

Нанесите **NAXOS** кистью перекрёстными движениями, затем выровняйте продукт пластиковым шпателем.

«Направленный» эффект

Нанесите **NAXOS** кистью равномерно, как традиционную вододисперсионную краску. Прежде чем покрытие полностью высохнет, пройдитесь жёсткой кистью, сохраняя одно направление.

Условия нанесения

Материал должен наноситься только на сухую, чистую, обеспыленную и хорошо освещенную поверхность при температуре помещения и поверхности от +5°C до +35°C.

Технические характеристики:

Тип связующего	акриловый полимер
Плотность	1,18 - 1,28 кг/л
Вязкость по Брукфильду	14000 – 22000 сПз
pH	7 - 9
Температура хранения	от +5 до + 35 °C
Время высыхания	до касания - 3-4 час полное высыхание - 14-24 часа
Расход (в зависимости от количества слоёв)	от 1 л 5 - 6 м ²
Расход, кг/м ²	0,2 - 0,24 кг/м ²

Упаковка

1 л

Хранение

3 года в закрытом от холода и солнечных лучей месте

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.