

QUARZO ANTIMACCCHIA

ОТДЕЛКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Продукт обеспечивает высокую устойчивость к изменению погодных условий и истиранию. QUARZO ANTIMACCCHIA создана на базе акриловых смол, чистых пигментов, высококачественных наполнителей и добавок, обеспечивающих следующие свойства: гидрофобность, устойчивость к свету, соли и воздействиям щелочей, отличное прилегание к поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для покрытия промышленных и гражданских сооружений, любых цементных поверхностей, подвергающихся промышленному или городскому загрязнению. Позволяет вносить корректизы на ранее окрашенные с помощью этого же продукта поверхности, не образуя пятен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,52 - 1,62 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ: Пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД В ОДИН СЛОЙ: 6 - 8 м²/л.
Расход зависит от шероховатости, пористости и впитывания поверхности, а также метода нанесения.

СУХОЙ ОСТАТОК: 73% ± 1%.

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ НАНЕСЁННОГО СЛОЯ:
Около 150 микрон в 2 слоя.

КАПИЛЯРНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ (UNI EN 1062-3):
W< 0,1 кг /м² h^{0,5}.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

внешний вид - матовый , отделка - гладкая.

ПРЕДЕЛ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ):

пределное значение ЛОС согласно директиве 2004/42/CE для данного продукта 75 г/л (2007), 40 г/л (2010). QUARZO ANTIMACCCHIA содержит 40 г/л ЛОС.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: убедитесь, что поверхность хорошо просохла (минимум 28 дней с момента кладки), зачистите и заштукатурьте дыры или щели, нанесите один слой FISSATIVO ACRILICO HEX.

РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: удалите старую краску, откорректируйте поверхность, заштукатурив неровности, при необходимости рекомендуем обновить поверхность, используя продукты линии HEX и закрепив с FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE, преждевременно разведённого. В случае, если основа повреждена, но с погрешностями и остатками штукатурки, рекомендуется использовать ISOLANTE 55 HEX в качестве грунтовочного слоя.

НАНЕСЕНИЕ: Кистью из натуральной щетины, шерстяным валиком или распылением.

Чтобы получить слегка текстурную отделку, последний слой необходимо наносить шерстяным валиком и без разбавления.

РАЗВЕДЕНИЕ: 20 -25% водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20° С И 65% ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА: через 2-3 часа после нанесения высыхает на ощупь, через 24 часа просыхает полностью.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: минимум 5 - 6 часов.

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ: Продукт должен наноситься при температуре (воздуха и покрытия) в диапазоне от +5° С до +35° С , избегая дождя и прямых солнечных лучей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рекомендуется наносить данный продукт при благоприятных погодных условиях. Нанесение продукта при неподходящих условиях может повлиять, как на срок высыхания, так и на финальный результат, поставив под угрозу внешний вид и качественные характеристики. Непросохшая штукатурка провоцирует изменение цвета, пятна и солевые разводы.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой непосредственно после использования.

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:

Основа белая 12 x 0,75л - 2,5л - 14л.
Конвертер 12 x 0,9 кг - 6 кг - 18кг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: бесцветный.

ХРАНЕНИЕ: В сухом, прохладном помещении продукт может храниться до 18 месяцев с момента покупки. Оберегать от холода.

ПРИМЕЧАНИЯ:

данний документ был составлен на базе наших технических и научных знаний. Di Donato Spa не несёт никакой ответственности за полученный результат при использовании продукта в случае, если внешние условия и метод нанесения не подлежит нашему контролю. Рекомендуем внимательно изучать технические характеристики продукта до его использования.