

CANALGRANDE КАНАЛГРАНДЕ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С БЛЕСТЯЩИМИ КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 373

ОПИСАНИЕ

CANALGRANDE декоративное покрытие для интерьера, создает поверхность с крупными зеркальными кристаллами отражающими свет.

С гладким и компактным аспектом и изысканными эффектами поверхности, покрытие отвечает новым тенденциям в современной моде декорирования помещений, а также может применяться для реновации традиционного интерьера.

Материал произведен с низким содержанием летучих органических составляющих, что обуславливает отсутствие запаха CANALGRANDE при нанесении и в эксплуатации.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: синтетические сополимеры в водной эмульсии
- Растворитель: вода.
- Гранулометрия: 0,6 мм.
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Содержание летучих органических составляющих VOC: < 20 гр./л.
- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): полное высыхание от 1 часа 30 минут до 3 часов, в зависимости от толщины нанесенного слоя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором от плесени COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или с ВЕТОМАРК 9450150 или с RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

- Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и нанесите один слой настенной микроизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.

- В случае если поверхность нанесения окрашена в интенсивные цвета, или при значительной неоднородности цветов штукатурки, например при наличии заплаток, необходимо придать фону однородность, нанеся DECORFOND код 3880019, разбавленный на 30-35% водой, валиком или кистью.

Не рекомендуется использование других грунтовочных красок.

- Далее нанесите CANALGRANDE согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.

- Количество слоёв: 2.

- Разведение: готов к использованию. Для изменения вязкости на строительной площадке возможно, в случае

Scheda tecnica

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код в бюро НДС 00229240270 - [info@san-](mailto:info@san-marco.it)

san-marco.it
san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

CANALGRANDE КАНАЛГРАНДЕ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С БЛЕСТЯЩИМИ КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 373

необходимости, легкое разбавление CANALGRANDE на 2-3% водой.

- Порядок нанесения:

.Нанести кельмой из нержавеющей стали первый слой материала на поверхность максимально равномерно. Дождаться полного высыхания материала прежде чем приступать к нанесению второго слоя.

.Нанести второй слой и, прежде чем материал начнет полностью высыхать, мягко заглаживать кельмой из нержавеющей стали для получения гладкой поверхности и выделения зеркальных кристаллов.

- Для избежания образования стыков на поверхности, всегда наносить материал по мокрому краю от угла до угла.

- Финальный эстетический результат может меняться в зависимости от техники нанесения, поэтому рекомендуется финишный слой наносить одному работнику.

- По цветам интенсивной тональности рекомендуется нанесение защитного водорастворимого DECORFILM lucido код 3740230 для увеличения защиты от царапин.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 1-1,2 кг/м.кв. на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитываемостью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также используемых как готовые цвета, glitter - глиттер (0001) и granito grigio – гранит серый (0002).

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcomie.

Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: штукатурки с декоративным эффектом (на водной основе): 200 гр./л. (2010)

CANALGRANDE содержит максимум: 200 гр./л. летучих органических составляющих

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Материал должен использоваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с блестящими кристаллами для интерьера.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, в два слоя настенное декоративное покрытие CANALGRANDE серия 373 на основе синтетических сополимеров в водной эмульсии.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che la rappresentata informazione è basata sul miglior nostro know-how e sui test di laboratorio. Non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione o richiesta di dati tecnici rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048

Scheda tecnica

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код в бюро НДС 00229240270 - info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA