

GRIMANI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ - МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ

ЭФФЕКТ

Серия 024

ОПИСАНИЕ

GRIMANI - это декоративная отделка, разработанная для окрашивания и покрытия самых различных поверхностей в современной архитектуре.

Основными характеристиками GRIMANI являются адгезия и универсальность. Средство можно применять не только на стенах и стандартных жилых поверхностях, но и на аксессуарах для дома, абажурах, полках, рамках, небольшой мебели, которые превратятся в произведения модного дизайна. Поверхности будто ожидают, благодаря элегантной текстуре наряду с мягким отражающим эффектом, который изменяется от полублеска до сверкания в зависимости от освещения. GRIMANI позволяет получить многочисленные эстетические эффекты при легкости применения.

GRIMANI имеет очень низкое содержание летучих соединений и не содержит формальдегида и добавок пластификаторов, поэтому может применяться для окраски интерьеров, которые не требуют длительного проветривания перед переездом в помещение.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:

- Деревянные конгломераты, ДСП, фанера и подобные. Деревянные сырье поверхности или уже окрашенные следует подготовить должным образом.
- Виниловые обои, стекловолокно, целлюлозное волокно.
- Эко-кожа, картон и текстильные изделия.
- Металлические поверхности.
- Поверхности из ПВХ.
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности и конгломераты различной минеральной природы при условии, что они обладают впитывающими свойствами.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности, декоративные настенные панели.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой танинами, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019 (бесцветную или белую).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Пигменты: Жемчужно-металлические
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
- Вязкость запакованного продукта: тиксотропная паста

- Высыхание (при 250C и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 3 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обработать их при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.
- Приступить к нанесению GRIMANI согласно инструкции по нанесению.
- При необходимости в качестве грунта можно использовать DECORFOND 3880019.
(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависит от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

Пластиковые поверхности (ПВХ):

- Прошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую шероховатость.
- При необходимости обезжирить подходящим растворителем и очистить поверхность.
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инструкции по применению.
- При необходимости, в качестве грунта можно использовать UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335.

Деревянные поверхности:

- Слегка прошлифовать поверхность, чтобы удалить приподнятые древесные волокна.
- Удалить возможный слой старой отслаивающейся краски и прошкурить все окрашенные поверхности.
- Удалить возможные остатки древесной смолы подходящим растворителем.
- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой. Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инст-

GRIMANI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ - МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ

ЭФФЕКТ

Серия 024

рукции по применению.

Поверхности из черного металла:

- Удалить механически или вручную отслаивающиеся металлические чешуйки, а также все следы ржавчины.
- Удалить все слои старой скалывающейся краски и прошкурить всю поверхность.
- Обезжирить поверхность подходящим растворителем.
- Удалить все следы пыли и грязи.
- Нанести на сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, или 2 слоя средства против ржавчины SATURNO серии 191.
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инструкции по применению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс.+35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали.
- Количество слоев: 1-2 в зависимости от желаемого эффекта.
- Разбавление: средство готово к использованию, можно разбавить до 20% водой в зависимости от желаемого эстетического эффекта.
- Способ применения: для получения эффекта Jacquard, Kilim, Moiré и Cachemire см. цветовую гамму 55045.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход:

При использовании в один слой расход составляет 6-8 м/л по окончанию работы на гладких поверхностях средней абсорбции.

При использовании в два слоя расход составляет 4-6 м/л по окончанию работы на гладких поверхностях средней абсорбции.

При использовании в два слоя с двухцветным эффектом расход составляет 5-7 м/л по окончанию работы на гладких поверхностях средней абсорбции.

Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется на основе Peltro (0270), Zecchino (0195), Bianco (0019), которые также можно использовать, как готовую краску.

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала:
+30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/I: краска с декоративными эффектами (на водной основе): 200 г/л (2010)
GRIMANI содержит макс.: 5 г/л VOC (летучих органических соединений)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка для интерьера - металлизированный эффект - подходит для различных поверхностей.

Наносить GRIMANI серии 024 следует на предварительно подготовленную поверхность, слои и количество средства определяются в зависимости от абсорбции поверхности и желаемого эстетического эффекта
Поставка и укладка материала € за кв.м.

II COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.