

BK LAK

ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ СТЕННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

BK LAK - это эмаль для стен супермоющая на основе акриловых кополимеров в водной эмульсии, с добавлением пигментов, микронизированных зарядов, особых добавок, придающих этому продукту следующие характеристики:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ОТЛИЧНАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДЕ, ОСОБАЯ НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ ГРЯЗИ, ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ, НЕОГНЕОПАСНО.

Особая формула BK LAK позволяет использовать продукт на финишном или среднем пути обработки поверхности, маскируя возможные погрешности. Образуемая плёнка характеризуется высоким сопротивлением к трению и к различным моющим и дезинфицирующим средствам.

BK LAK может быть использован как в белом цвете, так и в нейтральном с окрашиванием с помощью титрометрической системы Speedy ColorManager.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BK LAK отлично подходит для декорирования внутренних каменных стен и внешних фасадов, гипсокартонных перекрытий, оштукатуренных и пр. Может наносится на устаревшую окрашенную поверхность органической или минеральной основе. BK LAK особо рекомендуем для крупных помещений, нуждающихся в частой дезинфекции и чистке для гарантирования особых гигиено-санитарных норм, например школы, ясли, больницы и пр. Всокая сопротивляемость к атмосферным условиям позволяет использовать BK LAK на внешних фасадах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

BK LAK глянцевый 1,2 -1,25 кг/л.
BK LAK атласный 1,28 -1,33 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ:

6000-8000 гц (20 об / мин, шпиндель 5) при 20 ° С.

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ: около 50 микрон в 2 слоя.

СУХОЙ ОСТАТОК:

BK LAK глянцевый 46 % ± 1%
BK LAK атласный 49 % ± 1%

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

BK LAK глянцевый: (Глянец > 60 г – угол 60°)

Гладкая поверхность

BK LAK шёлковый: (Глянец > 10 г – угол 85°)

Гладкая поверхность.

ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

ЕС предельное значение ЛОС (Директива2004/42/ЕС) для этого продукта (кат. /, ВА): 150 г / л (2007), 100 г / л(2010).

BK LAK содержит не более 100 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ** - убедиться, что поверхность хорошо высушина и выдержана, заштукатурить с использованием STUCK HEX и нанести один слой FISSATIVO ACRILICO HEX, разведённого в соответствующей пропорции. В случае когда поверхность легко впитывает, как гипсокартон, рекомендуется нанести один слой HEX Isolante 55.

- УЖЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ** - если предыдущая краска находится в хорошем состоянии достаточно отшлифовать и удалить все отстающие частицы, пыль, жиры и после этого наносить продукт, как на новой поверхности.

- ВНЕШНИЕ ФАСАДЫ** - убедиться, что поверхность хорошо высушина и выдержана, заштукатурить с использованием HEX и при необходимости нанести один слой убедиться, что поверхность хорошо высушина и выдержана, заштукатурить с использованием STUCK HEX и нанести один слой FISSATIVO ACRILICO HEX, разведённого в соответствующей пропорции. В случае старой, рыхлой поверхности нанести FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE HEX без предварительного разведения. Если же поверхность не рыхлая, но с остатками штукатурки рекомендуется использование ISOLANTE 55 HEX.

НАНЕСЕНИЕ:

BK LAK может быть нанесён с помощью натуральной кисти, шерстяного валика.

УСЛОВИЯ:

Продукт следует применять при температурах от +5 ° С до +35 ° С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.



BK LAK**ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ СТЕННЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / НАНЕСЕНИЕ**

	разведение водой		распространение в расчете на пальто	инструменты для нанесения			время высыхания		сопротивление истиранию UNI EN 13300
	1° слой	2° слой		м²/л	кисти	ролик	спрей	На ощупь	
BK LAK глянцевый	10-15%	5-10%	14-15	Да	Да	Нет	2	5-6	Класс 1
BK LAK шёлковый	10-15%	5-10%	14-15	Да	Да	Нет	2	5-6	Класс 1

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:

BK LAK глянцевый : Белая основа 4 л – 13 л.
Нейтральная база 3,8 кг – 12,5 л.
BK LAK шёлковый: Белая основа 4 л – 13 л.
Нейтральная база 4,2 кг – 13,7 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: белый.

ХРАНЕНИЕ: При хранении плотно закрытым в сухом месте вдали от нагревания и холода продукт сохраняется до 18 месяцев с момента преобретения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

данний документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследований. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

