

DIORA

Декоративное металлизированное интерьерное покрытие с бархатистым эффектом

DIORA – это декоративное металлизированное покрытие для внутренних работ с эффектом благородного королевского бархата. Изысканное покрытие **DIORA** входит в линейку материалов премиум-класса. Благодаря уникальному сочетанию компонентов **DIORA** великолепно укрывает поверхность и легка в нанесении. Металлизированный внешний вид с оттенком серебра, золота или бордо достигается благодаря нанесению одного или двух слоёв.

Цвет: золото, серебро, бордо; колеруется водоразбавляемыми и универсальными красителями.

Область применения

DIORA наносится на матовую или слегка шероховатую поверхности, где фоном служат декоративные краски (**Uno Top, Uno Satin, Opalite Techno**).

Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

После полного высыхания нанести белую грунтовку **Primer White** или кварцевый грунт **SaifSeal Beton Quartz** в два слоя. Время высыхания между слоями -12 часов; полное высыхание - 24 часа.

Способ нанесения

На подготовленную основу нанесите первый слой декоративного финишного покрытия **DIORA**, заколерованного в выбранный цвет, при помощи мягкой кисти или металлической кельмы.

В случае нанесения первого слоя материала мягкой кистью, инструмент движется по поверхности «крест на крест», при этом мастер должен контролировать толщину наносимого материала таким образом, чтобы получить однородный эффект.

При нанесении первого слоя **DIORA** нержавеющей кельмой небольшое количество материала равномерно распределяется по поверхности тонким слоем.

Примерно через 3 – 4 часа (в зависимости от температуры окружающей среды и толщины нанесенного слоя) после того, как первый слой полностью высох наносится второй слой **DIORA**, используя тёрку из нержавеющей стали. Метод нанесения и движения инструмента (перекрёстные, круговые, мелкие штришки, широкие перекрывающие друг друга движения...) зависят от желаемого конечного рисунка.

Для дополнительной защиты поверхности и придания ей водоотталкивающих свойств, поверх **DIORA** можно нанести специальную защитную ваксу **CERA MEDITERRANEA** или **PROTETTIVO X6**. В этом случае необходимо учитывать тот факт, что защищенная поверхность немного потеряет свой блеск.

Условия нанесения

Материал должен наноситься только на сухую, чистую, обеспыленную и хорошо освещенную поверхность при температуре помещения и поверхности от +5°C до +35°C.

Технические характеристики:

Тип связующего	акриловый полимер
Плотность	1,02 - 1,12 г/мл
Вязкость по Брукфильду	6000 – 10000 сПз
pH	7 - 8

Температура хранения	от +5 до + 35 °С
Разбавление	готов к использованию, при необходимости разбавить водой до 20%
Время высыхания	до касания - 3-4 часа полное высыхание - 12-24 часа
Расход (в зависимости от количества слоёв)	1 л 7-10 м ²
Расход, кг/м ²	0,1 - 0,14 кг/м ²
Упаковка	1 л; 4 л
Хранение	3 года в закрытом от холода и солнечных лучей месте

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.