

## ELITE VENEZIA

### ШПАТЕЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE VENEZIA – это продукт на основе синтетического связующего материала, неорганических пигментов, карбоната кальция, загустителя и аддитивов, которые придают ему следующие характеристики: глянцевая мраморная отделка, низкое грязеудержание, яркий цвет.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELITE VENEZIA является универсальным и идеальным, способным придать изысканность любой обстановке, от исторических интерьеров до минималистской квартиры.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,65-1,75 кг/л.

##### ВЯЗКОСТЬ:

Пастообразный продукт.

##### ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

0,8-1 кг на 1 кв.м.

##### ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Глянцевая гладкая поверхность.

##### ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС

##### (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010). ELITE содержит менее 200 г / л ЛОС.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**На новой поверхности:** Убедитесь, что поверхность тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и нанесите один слой грунтовки, надлежащим образом разбавленной.

**На разрушенной поверхности и/или нуждающейся в ремонте:** Удалить несовместимые элементы или отстающие, замазать раствором, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

**Окрашенная поверхность:** Удалить предыдущую краску, замазать неровности, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

##### НАНЕСЕНИЕ:

Нанести первый слой шпателем из нержавеющей стали, убирая подтёки и добиваясь ровности покрытия с помощью мелкой нождачной бумаги. На выравненной поверхности продолжать наносить мазки шпателем по горизонтали или по вертикали, удаляя подтёки в обратном направлении. Повторять эту процедуру до полного покрытия и заглаживания поверхности, постепенно накрывая мазки. Для получения глянцевого блестящего покрытия, удерживать шпатель по углом 45.

##### РАЗВЕДЕНИЕ:

Готов к использованию.

##### СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R.:

На ощупь через 2-3 часа, в глубине после 24 часов.

##### УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах в диапазоне от +8 ° C до +30 ° C.

##### Очистка инструментов:

Водой сразу после использования.

**ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:** 1x24 кг, 2x8 кг, 2x4 кг.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:** См. Каталог

##### ХРАНЕНИЕ:

Хранить плотно закрытой в прохладном сухом месте.

