

VISOLKALCE MARMORIN HYDRO

Натуральная водоотталкивающая штукатурка на мраморно-известковой основе для внутренних и наружных работ

MARMORIN HYDRO (Марморин Гидро) - натуральная штукатурка на мраморно-известковой основе для внутренних и наружных работ с уникальными водоотталкивающими свойствами и легким перламутровым эффектом.

Покрытие **MARMORIN HYDRO** долговечное, экологически чистое, устойчиво к любым видам загрязнения, в том числе масляным, легко моется, не желтеет со временем.

Уникальные водоотталкивающие свойства материала **MARMORIN HYDRO** и пропитки **HYDRO PROTECTION** позволяют применять штукатурку в очень влажных помещениях, таких как душ, сауны, и на фасадах зданий с карнизами, фризами и пилястрами. Идеально подходит для зданий, расположенных в климатических зонах с повышенной влажностью и сильными осадками.

Внешний вид

Пастообразная штукатурка с мелкозернистым мраморным наполнителем.

Цвет и колеровка

Белого цвета, колеруется натуральными оксидными красителями.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и солевых пятен. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. В качестве грунта применяются специальные материалы, имеющие шершавую структуру (Saifseal Beton Quartz, Quarzo medio, Quarzo fine). Не менее чем через 6 – 12 часов (в зависимости от погодных условий) наносится **MARMORIN HYDRO** выбранной вами техникой.

Способ нанесения

MARMORIN HYDRO готов к применению и не требует добавления воды. Нельзя работать в жару и под прямыми солнечными лучами.

Нанесите первый слой штукатурки **MARMORIN HYDRO** при помощи нержавеющей шпателя. Когда первый слой подсохнет, примерно через 24 часа, нанесите второй слой **MARMORIN HYDRO** с помощью нержавеющей шпателя, разглаживая и уплотняя материал с первым слоем. В завершении можно слегка подглянцевать штукатурку для получения легкого перламутрового эффекта.

Если **MARMORIN HYDRO** планируется использовать в очень влажных помещениях (ванные комнаты, душевые и т.д.), где необходима повышенная защита от влаги, то рекомендовано нанести на высохшую штукатурку пропитку **HYDRO PROTECTION**.

HYDRO PROTECTION наносится равномерно на сухую и чистую поверхность **MARMORIN HYDRO** в два слоя с помощью кисти. Интервал ожидания между слоями – 24 часа.

Продукт достигает всех заявленных водоотталкивающих свойств через 7 дней после нанесения.

Меры предосторожности: по возможности избегать ненужного попадания материала на кожу. Использовать при работе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). При попадании в глаза промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу

Спецификации и другая техническая информация

	Значения при 20°C и 60% влажности
Плотность	1,5 – 1,7 кг/л

Расход (зависит от выбранной фактуры и степени подготовки поверхности)	25 кг / 7 - 8 м ²
Расход, кг/м ²	3 – 3,5 кг/м ²
Фасовка	25 кг
Срок хранения (в сухом прохладном месте)	Не более 36 месяцев
Полное высыхание	24 часа
Перекрытие	Между слоями 8 часов
Внешняя / внутренняя	Да/Да
Цвет	Колеркарта
Основной наполнитель	Известь
Очистка инструмента	Теплая вода

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.