

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СВЯЖУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МOMÀ – это пастообразный продукт на основе минеральных связующих веществ, смол в водной эмульсии, чистые пигменты и разные качественные добавки, которые обогащают его следующими характеристиками:

ОТЛИЧНАЯ ПАПРОПРНИЦАЕМОСТЬ – ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ПЛЕСЕНИ – ХОРОШАЯ ПРИВЯЗКА К ПОВЕРХНОСТИ.

Особое формулирование позволяет получение декоративных отделок с классическим эффектом бетона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МOMÀ особенно подходит для декорирования тех помещений, где не хочется сильно изменить натуральную паропроницаемость стен, и где хочется получить неравномерные специальные цветовые эффекты. MOMÀ может быть нанесен на штукатурку, на старые минеральные краски, на железобетонные основы, на волокнистый цемент и на бетон. Не рекомендуем нанесение на слишком влажные основы и в присутствии соли на стенах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,5 - 1,6 Кг/л.

ВЯЗКОСТЬ: пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД: 1,5 – 2,5 м²/л.

Расход варьирует в зависимости от состояния поверхности и от толщины нанесенного продукта. Необходимо определить эффективный расход путём предварительный тест на поверхности, где будет нанесен материал.

СУХОЙ ОСТАТОК: 62% ± 1%.

РАЗМЕР ЗЕРНА: < 300 micron.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ (SD): около 0,1 м (максимальный лимит 2м, по нормативе DIN 52617).

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (летучих органических соединений): Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / лБАП): 75 г / л (2007), 30 г / л (2010). MOMÀ содержит менее 30 г / л ЛОС.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Новые поверхности: убедитесь, что поверхность тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и нанесите один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом разбавленной.

Поврежденные поверхности и / или нуждающейся в ремонте: удалить несовместимые элементы или отстающие, замазать соответствующим цементным раствором, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

Уже окрашенные поверхности: если предыдущая краска была минеральной, достаточно нанести один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE A.S. разбавленной соответствующим образом, в противном случае удалить краску механически, затем выполнить процедуру, как на новой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ: MOMÀ может быть нанесен металлической или пластиковой кельмой, кистью, тампон "fil posè".

- **СТИЛЬ "LIMEWASH":** нанести 2 слоя кистью из натуральной шерсти MOMÀ разбавленный 5 - 10%, нерегулярно пересекая мазки кисти.
- **СТИЛЬ "MOMÀ":** нанести первый слой MOMÀ равномерно, как со сглаживающим цементным раствором. После полного высыхания нанести второй слой нерегулярно для того, чтобы получить эффект бетона.
- **СТИЛЬ "URBAN":** нанести первый слой MOMÀ равномерно, как со сглаживающим цементным раствором. После полного высыхания нанести второй слой, и когда продукт еще влажный, расправить материал по вертикали мокрой кельмой для того, чтобы получить классические полосы промытого бетона.
- **СТИЛЬ "STONEWASH":** нанести первый слой MOMÀ кельмой равномерно, как со сглаживающим цементным раствором. После полного высыхания нанести второй слой, и когда продукт еще влажный, сделать эффект с использованием тампона "fil posè" горизонтальными или вертикальными движениями. Окончательный эффект зависит от мастера в соответствии с видом обработки.

Сушка при 20 ° C и 65% U.R.: На ощупь через 2-3 часа, в глубине после 24 часов.

СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. : на ощупь через 5-6 часов, в глубине после 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: 8 - 10 часов при +20°C температуры.



SINUÉ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СВЯЖУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗВЕДЕНИЕ: нанесение кельмой -> продукт готов к использованию.

Нанесение кистью -> разбавить 5-10% водой.

УСЛОВИЯ: Продукт может применяться при температурах (воздуха или покрытия) от +8°C до +30°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой сразу после употребления.

ТОВАРНАЯ УПОКОВКА: 2,5 л – 5 л -14 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: белый

Все оттенки каталога MOMÀ можно тонировать по колеровочной системе Speedy ColorManager S2K.

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ: данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.p.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

