

# **NOBILI MANIE**

## **Декоративное текстурное металлизированное интерьерное покрытие с эффектом тончайшего шёлка**

**NOBILI MANIE** – это роскошь, подаренная стенам!

Эксклюзивное декоративное финишное покрытие для внутренних работ с уникальными металлизированными пигментами и калиброванным золотистым или серебристым кварцевым наполнителем. **NOBILI MANIE** легко наносится, придает стенам эффект античной ткани, тончайшего шелка и идеально подходит как для классического, так и для современного интерьера. Кварцевый наполнитель придаёт покрытию исключительную игру цвета и света: золотистый или серебристый песок рефлекторно отражается в гладком компоненте, создавая визуально дополнительный объём.

**Цвет:** базы серебро (argento) и золото (oro); колеруются водоразбавляемыми и универсальными красителями.

### **Подготовка поверхности**

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы **ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**.

После полного высыхания нанести белую грунтовку **Primer White** в два слоя. Время высыхания между слоями -12 часов; полное высыхание - 24 часа.

### **Способ нанесения**

Велюровым валиком или краскопультом нанести один слой полуглянцевой или матовой краски-основы, предварительно разбавленный на 10% водой и заколерованный в тон финишного покрытия. После полного высыхания краски-основы нанесите финишное покрытие **NOBILI MANIE** одним из следующих способов (в зависимости от желаемого эффекта).

### **Эффект «шёлковой ткани»**

Нанести один-два слоя **NOBILI MANIE**, заколерованной в выбранный Вами цвет, при помощи мягкой кисти, чтобы получить желаемый рисунок. Время высыхания между слоями 12 часов.

### **«Заглаженный» эффект**

Нанесите **NOBILI MANIE** кистью перекрёстными движениями, затем выровняйте продукт пластиковым шпателем.

### **«Направленный» эффект**

Нанесите **NOBILI MANIE** равномерно как традиционную водоземulsionную краску. Прежде чем покрытие полностью высохнет, пройдитесь жёсткой кистью, сохраняя одно направление.

### **Условия нанесения**

Материал должен наноситься только на сухую, чистую, обеспыленную и хорошо освещенную поверхность при температуре помещения и поверхности от +5°C до +35°C.

### **Технические характеристики:**

Тип связующего	акриловый полимер
Плотность	1,18 - 1,28 кг/л
Вязкость по Брукфильду	14000 – 22000 сПз
pH	7 - 9
Температура хранения	от +5 до + 35 °C

Время высыхания	до касания - 3-4 час полное высыхание - 14-24 часа
Расход (в зависимости от количества слоёв)	1 л 5 - 6 м <sup>2</sup>
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,2 - 0,24 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка	1 л; 5 л
Хранение	3 года в закрытом от холода и солнечных лучей месте

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.