

### DAMASCATO

Декоративная отделка, создающая эффект старины, изготовлена на основе природных окислов.

#### Свойства продукта

DAMASCATO является декоративным материалом, созданным на основе акриловых смол, водной эмульсии высокого качества, природных пигментов и специальных добавок, благодаря которым он характеризуется хорошей воздухопроницаемостью, высокой устойчивостью к трению, вязкостью и стабильностью цвета. Продукт выпускается в нейтральном цвете и может быть окрашен с использованием тонера или тинтометрической системы SPEEDY2, смешивая оба компонента должным образом (вручную) до применения.

#### Область применения

DAMASCATO подходит для покрытия внутренних стен. Позволяет добиться очень богатого декоративного эффекта, а также обеспечить различные стили декора в зависимости от метода нанесения.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,00 до 1,08 кг / л

##### ВЯЗКОСТЬ:

6000 до 15000 Гц при 23 ° С.

##### Теоретический расход на один слой:

100 г/м<sup>2</sup>, варьируется в зависимости от типа нанесения

##### ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Матовая, гладкая поверхность.

##### Ограничения выбросов ЛОС

(летучих органических соединений):

Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта

(Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010).

DAMASCATO содержит менее 200 г / л ЛОС.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### Подготовка поверхности

**Новая стена:** очистить и замазать отверстия или трещины. Нанесите один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE, разбавленного надлежащим образом. После 3-4 часов, нанести один или два слоя FONDO PER DAMASCATO и после высыхания нанести DAMASCATO пересекающимися мазками на площади около 2 кв.м. за раз.

**Окрашенные поверхности:** Удалить все отслаивающиеся частицы и далее продолжать как на новой поверхности.

##### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить DAMASCATO, используя соответствующую щетку. По прошествии 30 минут, заглаживать поверхность специальным гибким шпателем, чтобы достичь желаемого эстетического эффекта.

##### Разведение:

Готова к применению, при необходимости разбавить водой.

##### Сушка при 20 ° С и 65% U.R.:

До неприставания пыли около 2 часов, в глубине примерно 24 часа. Для полного высыхания продукта и для достижения устойчивости к намоканию, рекомендуется просыхание в течении по крайней мере 15 дней.

##### УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5 ° С до 30 ° С.

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Смешивать вручную.

##### Очистка инструментов:

Очищать водой сразу после использования.

**Упаковка к продаже** 2 x 2,5 - 2 x 5-6 x 1,25 л.

**Предлагаемые цвета:** см. каталог

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить плотно закрытой в прохладном сухом месте.