



STUC  
Vloer & Wand

STOOPEN & meeûs

DECO  
(ref. FS200 - 16KG)

SINCE  
1894

## СТЮК ДЕКО

### СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

#### **ОПИСАНИЕ:**

Стюк Деко - это высококачественная декоративная минеральная штукатурка, которую можно использовать для покрытия полов, стен и рабочих покрытий (кухни, ванные.).

Штукатурки Деко позволяют с легкостью создавать различные оттенки цветов, как при использовании штукатурки ТАДЕЛАКТ. Внешне, она может выглядеть как грубоватой с множеством оттенков, так и ровной и блестяще, как ТАДЕЛАКТ.

Штукатурка Деко может быть использована практически на любой твердой поверхности, находящейся в хорошем состоянии: краску, бетон, штукатурки, керамическую плитку. Штукатурка Деко особенно хорошо подходит для ремонта ванных комнат и старых, покрытых плиткой полов.

Штукатурку Деко следует обрабатывать мылом или лаком на всех полах и влажных помещениях. Важные качества: Матовая, минеральная штукатурка. Становится водонепроницаемой после нанесения слоя в 5 мм.

Долговечна. Экологически чистая, а так как в структуре штукатурки отсутствует цемент, она чрезвычайно пластична и имеет отличные характеристики от растрескивания.

#### **УПАКОВКА:**

Эта штукатурка поставляется в упаковках по 16 кг в форме сухого порошка. Пигменты продаются отдельно. Они необходимы для получения нужных цветовых оттенков и интенсивности цветов.

Пигменты предлагаются в упаковках по 400 гр. (на одну 16 кг упаковку порошка = 2,5% пигмента). Можно добавлять до 2 – 3 упаковки пигмента на 16 кг для получения глубокого, интенсивного цвета. Так же можно перемешивать различные пигменты между собой.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Поставляется в форме:	белый порошок
pH:	12 – 13
Кол-во добавляемой воды:	+/-0,3/0,45 л/кг, в зависимости от метода использования, по необходимости добавлять воды
Кол-во слоев:	2-3 слоя в зависимости от поверхности и желаемого результата
Использовать:	гладкая поверхность в 2 слоя без фактуры от 0,7 до 1,2 кг сухого порошка на 1м <sup>2</sup> , при нанесении с фактурой расход возрастает при нанесении на керамическую плитку расход от 1 до 2 кг на 1м <sup>2</sup> в зависимости от техники нанесения и количества слоев
Сцепление:	Очень хорошее сцепление с грунтовкой, с песчинками и с другими устойчивыми и непитывающими поверхностями.
Высыхание:	2-5 часов в зависимости от ситуации – гладко (мокрое по мокрому):

0,5 – 1 час

Затверждение:	полностью затвердевает через неделю, ходить можно уже через 24 часа
Температура:	температура воздуха и пола/земли должна быть между 8 и 30 градусами С
Хранение:	минимум год, в сухом месте в закрытой упаковке
Время для использования:	3-4 часа, по необходимости перемешивая
Инструмент:	шпатель
Для очистки инструментов:	использовать воду

### **ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:**

#### **В ПОМЕЩЕНИИ:**

Все минеральные поверхности, а так же плитка, старые слои краски, МДФ, рабочие столы, керамика. Главное чтобы поверхность была стабильной и устойчивой.

Мы советуем использовать грунтовку с песчинками для наилучшего сцепления с наносимой поверхностью. Во влажных помещениях, таких как душевых кабинах, наносить слой водонепроницаемого материала ПОД штукатурку (Kerdi, Soprema...).

#### **СМЕШИВАНИЕ:**

Порошок упакован в мешки по 16 кг, пигменты упакованы по 400 гр. Достать пластиковый пакет из ведра, налить в ведро максимум 4,5 литров воды, высыпать пигмент и тщательно перемешать. После, равномерно насыпать порошок, дать ему в течение 10 минут впитать воду, и все снова как следует перемешать. Штукатурку следует перемешивать механически, пока она не станет гладкой и однородной, от 3 до 5 минут.

По необходимости добавить воды, в зависимости от методики. По возможности, смешайте достаточное количество штукатурки для нанесения полного слоя на всю поверхность.

По необходимости в перерывах помешивать и добавлять воды и снова перемешивать, но будьте осторожны, чтобы не получилось большой разницы в цвете при разбавлении или дополнительном помешивании.

#### **ОБРАБОТКА:**

Обрабатывать мылом, этого достаточно для «нормальных» полов в гостиных и спальнях. Нанесение слоя лака придает еще больше защиты от пятен и влаги.

Во влажных помещениях наносить 2 слоя лака для лучшей защиты.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Продукт сильно щелочной: во избежание раздражений предохраняйте глаза и кожу.

В случае контакта с глазами тщательно промойте их водой. В случае продолжении раздражения обращайтесь к врачу.

Перемешивать штукатурку необходимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

R 36/38 вызывает раздражение глаз и кожи

R 37 Раздражение дыхательных путей

R 41 Опасность повреждения глаз

R 43 Может вызывать чувствительность при соприкосновении с кожей

S2 Держать подальше от детей

S22 Не вдыхать пыль

S24/25 Избегать контакта с глазами и кожей      S27 Немедленно снимать испачканную одежду

S26 При контакте с глазами немедленно промыть водой и обратиться к врачу

S28 При контакте с кожей тщательно помыть с мылом

S36/37/39 Использовать спецодежду, перчатки и предохранять глаза

S38 При недостаточной вентиляции использовать защитную маску

**ВНИМАНИЕ:**

Мы гарантируем постоянство качества наших продуктов, но не можем нести ответственность за неправильное его применение.

Анс. Етс. Стоопен и Мееюс  
Сайт: [www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)  
Ван Праетстраат 22  
В-2660 Хобокен

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs  
Van Praetstraat 22  
B 2660 Hoboken  
Tel: 32 3 825 00 55