

E-BREZZA

Декоративная штукатурка с фиброволокнами для наружных и внутренних работ

E-BREZZA - это декоративная штукатурка, основанная на минеральных наполнителях и натуральных фиброволокнах, образующая текстурный неповторимый рисунок и создающая эффект стен Средиземноморья.

Штукатурка **E-Brezza** является очень пластичной и послушной инструменту и рукам Мастера. Благодаря этому, она идеально подходит для создания декоративных рельефных панно и других художественных работ.

Области применения

Наносится на все виды предварительно подготовленных поверхностей.

Цвет: белый

Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

Нанесение

Перед нанесением в качестве грунтовки применяются специальные грунтовочные покрытия, имеющие шершавую структуру **Saifseal Beton Quartz**. Полное высыхание 24 часа. Наносится при помощи нержавеющей шпателя или маленькой тёрки.

Берётся на шпатель некоторое количество штукатурки и создаётся на поверхности рисунок задуманной вами фактуры при помощи разнообразных движений инструмента (нержавеющего шпателя, малки и др. необходимых для создания рельефа). Полное высыхание 12-24 часа (в зависимости от погодных условий).

Затем наносится декоративная краска-глазурь **Aretino, Viosil Vel, Cera R11**, колерованная в выбранный Вами цвет и придающая поверхности матовый, глянцевый или металлизированный (золото, серебро) эффект. Краска наносится кистью, а затем сразу растирается теркой-губкой. Полное высыхание 12-24 часа (в зависимости от погодных условий).

Условия нанесения

- беречь от замерзания
- тщательно закрывать после использования
- не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами, а также на горячую поверхность
- во время нанесения основа не должна быть влажной
- не наносить на постоянно мокнущие основы
- Краска наносится при температуре окружающей среды и поверхности от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха меньше 75%

Производитель

Материал произведен в Италии. Товарный знак "VIERO", изготовитель CROMOLOGY ITALIA S.p.A., артикул E-BREZZA.

Технические характеристики

Тип связующего	акриловая смола
Плотность	1,64 -1,72 кг/л
Вязкость	200000 сПз при 20°C
pH	8,5
Температура хранения	от +10 до +35°C
Температура нанесения	от +10 до +45°C
Разбавление	готова к употреблению, при необходимости разводится водой
Время высыхания	до касания 3 часа, полное 12-24 часа
Расход (зависит от выбранной фактуры и степени подготовки поверхности)	20 кг 10-13 м ²
Расход, кг/м ²	1,6 - 2,0 кг/м ²
Упаковка	20 кг
Хранение	36 месяцев в защищенном от солнечных лучей и холода месте

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.