

SILK VELVET

(WHITE, SILVER, GOLD)

Декоративное перламутровое интерьерное покрытие с бархатистым эффектом

SILK VELVET – это декоративное металлизированное покрытие для внутренних работ с эффектом бархата. Металлизированный внешний вид с оттенком серебра или золота достигается благодаря нанесению одного или двух слоёв.

Цвет: белый, золото, серебро; колеруется водоразбавляемыми и универсальными красителями.

Область применения

SILK VELVET наносится на матовую или слегка шероховатую поверхности, где фоном служат гладкие краски (**Opalit Techno**).

Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте качественные материалы **ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**.

Способ нанесения

На подготовленную основу нанесите первый слой декоративного финишного покрытия **SILK VELVET**, заколерованного в выбранный цвет, при помощи мягкой кисти или металлической кельмы.

В случае нанесения первого слоя материала мягкой кистью, инструмент движется по поверхности «крест на крест», при этом мастер должен контролировать толщину наносимого материала таким образом, чтобы получить однородный эффект.

При нанесении первого слоя **SILK VELVET** нержавеющей кельмой небольшое количество материала равномерно распределяется по поверхности тонким слоем.

Примерно через 3 – 4 часа (в зависимости от температуры окружающей среды и толщины нанесенного слоя) после того, как первый слой полностью высох наносится второй слой **SILK VELVET**, используя тёрку из нержавеющей стали. Метод нанесения и движения инструмента (перекрёстные, круговые, мелкие штришки, широкие перекрывающие друг друга движения...) зависят от желаемого конечного рисунка.

Условия нанесения

Материал должен наноситься только на сухую, чистую, обеспыленную и хорошо освещенную поверхность при температуре помещения и поверхности от +5°C до +35°C.

Производитель

Материал изготовлен в Италии. Товарный знак "VIERO", изготовитель CROMOLOGY ITALIA S.p.A., артикул SILK VELVET BIANCO, SILK VELVET ARGENTO, SILK VELVET ORO.

Технические характеристики:

Тип связующего	акриловый полимер
Плотность	1,02 - 1,08 г/мл
Вязкость по Брукфильду	28000 – 32000 сПз
pH	7 - 8
Температура хранения	от +5 до + 35 °С
Разбавление	готов к использованию, при необходимости разбавить водой до 15%
Время высыхания	до касания - 3-4 часа полное высыхание - 12-24 часа
Расход (в два слоя)	1 л 8 - 10 м ²
Расход, кг/м ²	0,1 – 0,10 - 0,13 кг/м ²
Упаковка	1 л; 4 л
Хранение	3 года в закрытом от холода и солнечных лучей месте

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.