



CERAMIC ULTRA MAT

Увеличенной матовости латексная краска для внутренних работ с кондиционером (продленное время высыхания). Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ	Полностью матовая
ЦВЕТ	Белый. Окрашивается различными оттенками
УКРЫВИСТОСТЬ	до 14 м ² при окраске одним слоем
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода
ПЫЛЬ НЕ ПРИСТАЕТ ЧЕРЕЗ	1 час (22°C 55 % RH)
МОЖНО ПЕРЕКРАШИВАТЬ ЧЕРЕЗ	3–4 часа (22°C 55 % RH)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрывающейся таре, t°>5 °C
РАСФАСОВКА	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л



НАЗНАЧЕНИЕ

Для подвергающихся частой мойке стен и потолков жилых и общественных помещений, а также офисов. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев из стекловолокна, различных панелей и других поверхностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. При необходимости краску можно разбавить водой (до 10% объема). Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

РАСХОД

Одним литром окрашивается до 14 м² при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед окраской поверхность рекомендуется грунтовать акриловым грунтом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.