

FIORANO ФИОРАНО

БАРХАТИСТАЯ МАТОВАЯ КРАСКА С ПОЛИХРОМНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

FIORANO – акриловая бархатистая краска на водной основе для внутренних работ. Бархатистый матовый эффект краски создается благодаря мелким разноцветным частичкам. Две базы Chiaro и Scuro позволяют создать контрастную полихромную отделку, которая прекрасно сочетается с современными интерьерными решениями.

Используя краску FIORANO для отделки интерьера, вы получаете изысканную бархатистую поверхность устойчивую к мытью и загрязнениям, сохраняющую высокие эксплуатационные свойства в течение длительного времени.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе;
- бетонные поверхности;
- поверхности из гипса и гипсокартона;
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой;
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловый сополимер в водной эмульсии. Классификация согласно UNI EN 13300.
- Растворитель: вода.
- Степень блеска EN ISO 2813: <5, глубоко-матовая
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,07-1,13 кг/л в зависимости от цвета.
- Вязкость согласно UNI 8902: 10600 ± 500 сПз при 30°C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): поверхностное – около 2 часов, для повторной окраски 8 часов, полное за 24 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости заделать и укрепить специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.

- При наличии плесени произвести обработку поверхности моющим раствором COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333. Для предохранения стен от образования плесени добавить в краску дезинфицирующее средство COMBAT 444 код 4810444.

- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.

- Удалить с помощью щетки наслоения пыли, смога и прочего.

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона:

-Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.

-Загладить неровности поверхности: дыры, расщелины и впадины, штукатуркой.

-Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой.

-Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести микронизированный грунт без растворителей NANOFIS, грунт-концентрат INTEROFIS или колеруемый грунт глубокого проникновения TINTOFIS, который в своем составе имеет индикатор влажности для выявления возможного присутствия повышенной влажности, оставшейся в поверхностном слое стен.

* Разведение грунтовки и количество её нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.
- Далее нанести FIORANO согласно инструкции по нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

FIORANO ФИОРАНО

БАРХАТИСТАЯ МАТОВАЯ КРАСКА С ПОЛИХРОМНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Инструменты: кисть, краскопульт, кельма.

- Количество слоев: не менее 2-х, при нанесении краскопультом второго слоя завершить без прерывания участок обрабатываемой поверхности от угла до угла.

- Разведение водой: при нанесении кистью и кельмой краска полностью готова к применению, при нанесении краскопультом возможно разведение до 5%.

-Способ нанесения:

* кистью: пересекающимися движениями, избегая образования стыков, равномерно распределить FIORANO по поверхности. По высохшему материалу, примерно через 8 часов, продолжить нанесение второго слоя в той же технике.

* кельмой: на кельму необходимо взять небольшое количество материала и наносить на поверхность стены различными движениями согласно выбранной технике нанесения.

*краскопультом: аккуратно перемешать краску шпателем, интенсивное перемешивание в миксере запрещено. Краска наносится при помощи компрессора низкого давления с пистолетом диаметром сопла 2-2,5 мм, давление 2,5 атмосферы при открытом сопле.

-После использования сразу же промыть инструменты водой.

-Влажная уборка стен от загрязнений возможна только после закрепления краски на поверхности, не ранее 10 дней.

-Расход краски: 4-6 кв.м./л при двухслойном нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельном выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в готовых цветах CHIARO(светлый) и SCURO(темный).

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория L: бархатистая матовая краска для стен и потолка для внутренних работ (на водной основе) : 200 г/л (2010) FIORANO содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих органических соединений).

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами немедленно промыть их достаточным количеством воды. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акриловая бархатистая краска на водной основе для внутренних работ.

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности матовой краски с полихромным эффектом FIORANO на основе акрилового сополимера в водной эмульсии, двумя слоями, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж.